

Konstruvit original

Colle blanche pour la maison, l'école et le bricolage

Emploi

Colle tous les matériaux de bricolage conventionnels tels que papier, carton, bois, cuir, textiles, feutre, liège, etc. entre eux ou dans diverses combinaisons.

Caractéristiques spéciales:

- colle d'écolier et de bricolage extra forte
- collage transparent
- ne goute pas, traitement propre
- sans solvant

Données du produit

Composition:

Dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)

Forme de livraison:

Liquide

Couleur:

Blanche

Valeur pH:

Env. 5

Viscosité:

Env. 7'000 mPa.s (Brookfield +20 °C / 12 rpm)

Teneur en matière solide:

Env. 35%

Stabilité au gel:

A protéger du gel.

Dilution:

Eau

Emballage/ No. d'art.:

- 12 x 50 g bouteilles / 6603.54
- 12 x 100 g bouteilles / 6603.56
- 12 x 100 g bouteilles av. fermeture astuscieuse / 6603.72
- 12 x 200 g bouteilles / 6603.70
- 12 x 750 g bouteilles / 6603.60
- 1 x 5 kg seau / 6603.63

Données de traitement

Température de travail:

+10 à +30 °C

Traitement:

bien nettoyer les surfaces à coller (sèches, sans poussière ni graisse). Appliquer la colle sur une face, l'étaler en une couche fine et régulière. Assembler et laisser sécher. La colle liquide est lavable à l'eau.

Notices explicatives de traitement

Surface d'encollage:

Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile.

Nettoyage :

A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.

Sécurité et environnement

Mesures préventives:

Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.

Mise au rebut des emballages:

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.

Mise au rebut des colles:

De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.

Code de déchets:

08 04 10 - déchets de colles et mastics contenant ni solvant ni autres substances dangereuses.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 à +25 °C. Protéger du gel. Secouer avant emploi.

Garantie

Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie. Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

29.08.2013 - remplace toutes les éditions précédentes